



# 캐시슬라이드 서버 연동 (Server to Server Interface) 규격서

Version 1.2  
최종 업데이트: 2016-09-19

## 연동규격서 활용 안내

- 캐시슬라이드는 모바일 애플리케이션 광고에 대해서는 별도의 SDK 를 제공하고 있습니다.
- **SDK 적용이 가능하지 않은 모바일 웹페이지 등의 경우 서버연동(Server to Server Interface)을 통해 광고 효과를 측정하고 있습니다.**
- 본 가이드 문서는 “서버연동” 대상 광고주에 대해 아래 인터페이스의 상세 내용을 설명합니다.
  - 1) 캐시슬라이드 to 광고주 전달 파라미터
  - 2) 광고주 to 캐시슬라이드 호출 URL
  - 3) 캐시슬라이드 to 광고주 리턴값
- 참고로 캐시슬라이드 모든 광고에 대한 노출수, 클릭수 정보는 캐시슬라이드 광고주페이지([http://www.cashslide.co.kr/ad\\_login](http://www.cashslide.co.kr/ad_login))에서 확인할 수 있습니다.

Copyright by NBT. All rights reserved.

(주)엔비티의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 배포, 사용을 금합니다.

## 1. 캐시슬라이드 to 광고주 전달 파라미터

- 캐시슬라이드 서비스에서 사용자가 광고주의 사이트로 이동 시, 캐시슬라이드 서버는 2 가지의 파라미터를 광고주 서버로 전달

파라미터명	파라미터 정보	예시
r_value1	user_id(사용자 식별자)	http://example.com?r_value1={R_VALUE1}&r_value2={R_VALUE2}
r_value2	app_id(광고주 식별자)	

## 2. 광고주 to 캐시슬라이드 콜백 URL

- 광고주 사이트로 이동한 사용자가 원하는 액션(가입, 참여 등)을 완료할 때, 광고주 서버에서 캐시슬라이드 서버로 콜백(/cashslide\_postback)을 보냄

서버	라우트	예시
cashslide	cashslide_postback	콜백 URL : https://api.cashslide.co.kr/cashslide_postback 파라미터 이름 : user_id, app_id  예시) https://api.cashslide.co.kr/cashslide_postback?user_id={R_VALUE1}&app_id={R_VALUE2} user_id 에는 r_value1 을, app_id 에는 r_value2 를 넣어서 콜백 url 호출

## 3. 캐시슬라이드 to 광고주 리턴값

- 광고주가 캐시슬라이드로 콜백을 요청하면(cashslide\_callback) 아래와 같은 리턴값을 전달

Return value	설명
Success	정상 적립됨
Already processed	이미 적립 받은 사용자이거나 이벤트 시작 이력이 없는 사용자
Wrong app_id	잘못된 app id
User not found	존재하지는 않는 사용자 ID

가이드에 대한 문의 사항은 [ad.party@nbt.com](mailto:ad.party@nbt.com) 로 보내주시기 부탁 드립니다.